Art.-Nr.: 19661

DURATWIX® LINGO CUFF TRACHEALKANÜLE

Die Duratwix® LINGO ist eine Trachealkanüle mit Niederdruckmanschette, die von tracheotomierten Patienten verwendet werden kann. Um die prinzipielle Sprechfunktion der Duratwix® Trachealkanüle nutzen zu können, benötigen Sie ein zusätzliches Sprechventil, das sich auf dem 15 mm Universal-Adapter der gefensterten Innenkanülen anbringen lässt. Außerdem ist eine zusätzliche Ersatzinnenkanüle gefenstert mit Sprechventil (Art.-Nr. 19841/19842) erhältlich.
Dieses Sprechventil ist bei Bedarf separat zu bestellen.

Wir liefern die Duratwix® LINGO Trachealkanüle mit 2 Innenkanülen, eine davon mit 15 mm-Drehkonnektor und eine gefensterte Innenkanüle mit 15 mm-Standardkonnektor.

Der Drehkonnektor minimiert evtl. auftretende Zugkräfte von adaptierten Schlauchsystemen, wodurch Schleimhautreizungen in der Trachea vermieden werden.

Im Lieferumfang enthalten ist eine Einführhilfe (Obturator), ein Dekanülisierungsstopfen und ein Kanülentrageband.

Die Duratwix® Trachealkanülen sind steril verpackt.

Bestellhinweis:

DURATWIX® LINGO CUFF
Trachealkanüle mit Niederdruckmanschette, gesiebt, steril, mit zwei Innenkanülen, davon eine mit 15 mm-Drehkonnektor und eine gefensterte mit 15 mm-Standardkonnektor

Gr. 7-10 Standard HMV 12.24.05.1049	**Art.-Nr.** **19661**
Gr. 7-10 kurz HMV 12.24.05.1049	**Art.-Nr.** **19662**

Bei Bestellung bitte Größe hinter Artikelnummer angeben!

Größentabelle

Größe	A.D. Schild mm	A.D. Spitze mm	I.D. mm	Länge mm Standard	Art.-Nr.	Länge mm kurz	Art.-Nr.
7	11,9	10,8	7,0	82	19661-07	72	19662-07
8	12,5	11,4	8,0	85	19661-08	75	19662-08
9	13,7	12,5	9,0	88	19661-09	78	19662-09
10	15,0	13,8	10,0	91	19661-10	81	19662-10

A.D. Spitze = Außendurchmesser der Außenkanüle an der Kanülenspitze
A.D. Schild = Außendurchmesser hinter dem Kanülenschild
I.D. = Innendurchmesser an der Spitze der Innenkanüle
Länge = Länge über Außenbogen

Hotline:

Bestell-Hotline
02203-2980-200
Bestell-Fax
02203-2980-100

Notizen: