


# DURACUFF® VARIO SUCTION

- ▶ Trachealkanüle mit Niederdruckmanschette (CUFF)
- ▶ Der Absaugschlauch (SUCTION) ist in die Innenwand des Kanülenrohrs integriert, um zusätzliche Irritationen der Trachea oder des Tracheostomas zu vermeiden
- ▶ Mit 15 mm Drehkonnektor (VARIO), um Zug- und Drehkräfte abzapfen, die durch den Beatmungsschlauch entstehen können
- ▶ Weiches, biegsames und leichtes Material
- ▶ Transparentes und unauffälliges Design
- ▶ Set beinhaltet ein breites und verstellbares Kanülentrageband (OPTIFLAUSCH®), einen Obturator und einen Kanülenpass
- ▶ In drei Längen verfügbar: Standard, mittel (M) und extra lang (XL)



**STERILE EO** Sterilisation mit Ethylenoxid

Nicht erneut sterilisieren

Vor Sonnenlicht geschützt aufbewahren

Einpatientenprodukt

Gebrauchsanweisung beachten

**ACHTUNG:**  
Amerikanisches Bundesrecht sieht vor, dass Verkauf, Abgabe und die Anwendung dieses Hilfsmittels nur durch oder auf Anweisung eines Arztes oder geschultem Fachpersonal erfolgen dürfen (in den USA).

**Rx only**

**CE 0482** CE-Kennzeichnung mit Kennnummer der Benannten Stelle

**Product made in Germany**

## Bestellhinweis:



**DURACUFF® VARIO SUCTION**, Größe 7-12

**REF 13040**

**DURACUFF® VARIO SUCTION M**, Größe 7-12

**REF 13140**

**DURACUFF® VARIO SUCTION XL**, Größe 7-12

**REF 13240**

Bei Bestellung bitte Größe hinter Artikelnummer angeben!

Größe	A.D. Schild mm	A.D. Spitze mm	I.D. mm A-Kanüle	I.D. mm I-Kanüle	Länge mm standard	Länge mm mittel (M)	Länge mm extra lang (XL)
7	10,2	8,8	7,0	5,5	65	75	100
8	11,2	9,8	8,0	6,5	70	80	105
9	12,4	11,2	9,0	7,5	75	85	105
10	13,4	12,2	10,0	8,5	85	95	110
11	14,4	13,2	11,0	9,5	87	97	115
12	15,4	14,2	12,0	10,2	90	100	120

A.D. Spitze = Außendurchmesser der Außenkanüle an der Kanülenspitze · A.D. Schild = Außendurchmesser hinter dem Kanülenschild · I.D. = Innendurchmesser an der Kanülenspitze · Länge = Länge über Außenbogen